

Maximální komfort,  
maximální zdraví



Modbus  
KNX  
DALI-Net

# URURU SARARA FTXZ-N

## NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

ÚČINNOST VŠECH MODELŮ

**A+++**

Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6ti úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.

- Chlazení, vytápění, čištění, větrání, vlhčení a odvlhčování v jedné jediné jednotce zajišťuje maximální komfort a maximální zdraví
- Automatické čištění filtru šetří čas a zaručuje další provozní úspory až 25 % energie
- Tříprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- Rovnoměrné rozvrstvení teplot ve všech částech místnosti díky Coanda efektu (speciálně tvarovaným klapkám), 3D proudění a dvojitému nasávání vzduchu (unikátní na trhu)

# URURU SARARA




Vyrobeno v Japonsku




reddot design award  
winner 2013



Nejnižší provozní náklady díky nejvyšší účinnosti na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění



Několikanásobné čištění vzduchu odbourává formaldehydy, pachy, alergeny, bakterie a viry.



Perfektní rozložení teplot bez pocitu průvanu až do vzdálenosti 12 m.



Unikátní systém větrání a zvlhčování bez vodního zásobníku.

Vnitřní jednotka				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Chladicí výkon		Min./Jmen./Max.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Topný výkon		Min./Jmen./Max.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
		Roční spotřeba energie	kWh	92	136	203
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+++		
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
SCOP			5.90	5.73	5.50	
	Roční spotřeba energie	kWh	831	1,100	1,427	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x372		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/jmen./nízký/tichý chod	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Vytápění	Vysoký/jmen./nízký/tichý chod	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Venkovní jednotka				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká	dBA	46	48	49
	Vytápění	Vysoká	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB -10~43		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB -20~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	10		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	8		
Proud - 50Hz		Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	16		



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AO), kapalinového chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátů na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo pomocí: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejbližším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, SPOL. S R.O.**

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8  
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701  
e-mail: [office@daikin.cz](mailto:office@daikin.cz), [www.daikin.cz](http://www.daikin.cz)



Kompletní řešení Daikin na klíč Vám poskytneme:

**A-Z Chlazení, s.r.o.**

Piletická 45  
503 41 Hradec Králové  
tel.: 495 221 313  
Zelená linka: 800 122 800  
e-mail: [info@klimatizace.net](mailto:info@klimatizace.net)



[www.klimatizace.net](http://www.klimatizace.net)  
[www.klimatizace-daikin.cz](http://www.klimatizace-daikin.cz)